

Helppokäyttöinen kuumailmamuvihitsausasema on suunniteltu ajoneuvojen muoviosien hitsaamiseen. Laaja säädettävä lämpötila-alue (160-480 °C) nostaa muovien lämpötilan niiden sulamispisteeseen, jolloin ne ovat pehmeitä ja helposti korjattavissa. Ilman virtausnopeutta voidaan säätää muovin homogeenisen sulatuksen ylläpitämiseksi.

KORJAUS

- Puskurit
- Jäähdyttimen säleikkö
- Ajovalojen kehykset
- Korin paneeli

KÄYTÄNNÖLLINEN & SIIRRETTÄVÄ

- Teräsrunko
- Hiljainen
- Kevyt
- Kuumailmapuhaltimen letkun pituus: 1m

SISÄLTÖ



- Puristusrulla (058231)



- 2 suutinta (Ø 5 mm + Ø 8 mm)



- Minijyrsin (063228)



- Palloleikkuupää Ø5 (063235)



- Kaavin (068032)



- Muoviset täyttösauvat

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	— 6 mm	x10	067622
	440 mm	— 8 mm	x10	066298 066298



LCD-näyttö

Ilmavirran säätö

Valinnainen

- Vaunu SPOT 600
ref. 072831



- Muoviset täyttösauvat

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	— 6 mm	x10	067622
	440 mm	— 8 mm	x10	066298 066298

Teho (W)	Teho syöttö (V)	Taajuus (Hz)	Ilmavirta (l/min)	Ilmapumppu	Säädettävä lämpötila (C°)	Paino (kg)	Mitat (mm)
320	220 - 240	50	24	Kalvopumppu	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135