

GOLDRAKE OFF ROAD



STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica con
pulsantiera dotata di magnete
Electro-hydraulic unit with hand
control equipped with magnet



Rotante 360°con interblocchi
360° turnable with interlocking

OPTION



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit



EG500XE SOLLEVATORE GOLDRAKE OFF ROAD

GOLDRAKE OFF ROAD LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 500kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Centralina elettroidraulica integrata
- Piano Rotante 360°con interblocchi

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical Safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 500 kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Integrated electro-hydraulic unit
- 360°Turnable table with interlocking



Portata Capacity	500 kg
Altezza max Max height	1125 mm
Altezza min Min height	195 mm
Larghezza pianale Platform width	470 mm
Lunghezza pianale Platform length	350 mm
Larghezza rampa Ramp width	-
Lunghezza rampa Ramp length	-