

# NANO 600 SPLIT



**EN600HGSFE SOLLEVATORE NANO 600 SPLIT**

**NANO 600 SPLIT LIFT**

## Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 600kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

## Dotazioni di serie

- Rampa di salita a scomparsa
- Fermanuota
- Carter per protezione tubazioni
- Kit di 4 vaschette protautensili scorrevoli
- Kit Ganci scorrevoli per cinghie
- Piastra antiscivolo
- Protezione anti schiacciamento

## Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 600Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

## Standard Equipments

- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover
- Kit of 4 sliding tools holders
- Kit of 4 sliding hooks for belts
- Antiskid plate
- "Foot guard" device protection

**Altezza minima 75 mm (3").**  
**Il sollevatore più basso al mondo!**  
**Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!**  
**Minimum height 75 mm (3").**  
**The lowest motorbike lift in the world!**  
**The one and only with hydraulic safety device!**



|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Portata</b><br>Capacity                  | <b>600 kg</b>  |
| <b>Altezza max</b><br>Max height            | <b>1200 mm</b> |
| <b>Altezza min</b><br>Min height            | <b>75 mm</b>   |
| <b>Larghezza pianale</b><br>Platform width  | <b>750 mm</b>  |
| <b>Lunghezza pianale</b><br>Platform length | <b>2300 mm</b> |
| <b>Larghezza rampa</b><br>Ramp width        | <b>466 mm</b>  |
| <b>Lunghezza rampa</b><br>Ramp length       | <b>298 mm</b>  |

## STANDARD EQUIPMENT



Sistema di split frontale 420x750 mm  
per lo smontaggio di ruote e sospensioni  
Front split system 420x750 mm for  
wheel and suspensions disassembly



Kit di 2 vaschette portautensili  
scorrevoli  
Kit of 2 sliding tools holders



Kit di 4 ganci scorrevoli per  
fissaggio cinghie  
Kit of 4 sliding hooks for belts  
fastenings



Piastra antiscivolo  
Antiskid plate



Gate removibile 35x60 cm  
Removable gate 35x60 cm




Rampa di salita a scomparsa  
Retractable ramp

## OPTION



Centralina elettroidraulica in mobiletto  
esterno  
Electro-Hydraulic unit in external cabinet



**ENE600S**

Cornice ad incasso  
In ground frame



**EN500G.17L**

Rampa larga (75x30 cm)  
Large ramp (75x30 cm)



**EIE-LTPNK01**

Kit radiocomando  
Remote control kit

## CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore  
con i nostri kit colore  
Customize your lift with our  
colour kits

**GO TO PAGE ► 34**

## SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla  
manutenzione delle moto elettriche  
Make your lift suitable for  
maintenance work on electric  
motorcycles

**GO TO PAGE ► 35**

## ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da  
aggiungere al sollevatore  
Select the accessories you want  
to add to the lift

**GO TO PAGE ► 40**

## OFFICIAL BRANDS



...and others

**GO TO PAGE ► 38**